

Scheda tecnica

Technical Sheet

Per lavaggio e pulizia ad acqua calda negli stabilimenti per produzione alimentare, caseifici, mattatoi e produzioni di conserve. Idoneo altresì per applicazione su avvolgi tubo. Superficie esterna liscia, antigraffio, resistente ai grassi animali e vegetali. Rispondente ai regolamenti F.D.A. Esente dalla presenza di ftalati.

Long length delivery hose suitable for washing and cleaning with hot water in food industries, cheese factories, slaughterhouses and in preserved food industries. Suitable also for hose reels. Smooth cover resistant to abrasion, animal and vegetable fats. According to F.D.A. Free from phthalates



Caratteristiche tecniche

Technical Characteristics

Sottostrato	Liscio in gomma alimentare bianca conforme ai regolamenti F.D.A.
Rinforzi	inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura	In gomma blu, resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono. Superficie liscia stampata
Temperatura	-30 °C +120 °C.
Pressione di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Marcatura	THOR-MULTITHOR 10 EPDM FDA

Tube	White smooth food quality rubber. Complying with F.D.A. standard
Reinforcement	High tensile synthetic yarns,
Cover	Blue, abrasion, ozone and ageing resistant. Smooth
Temperature	-30°C +120°C.
Working pressure	10 bar
Burst pressure	30 bar
Marking	THOR-MULTITHOR 10 EPDM FDA

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall Thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight Kg/m
10	3.50	17	0.22
12	3.75	19.5	0.28
13	4.50	22	0.30

Misure

Sizes

I.D. mm	Wall Thickness mm	O.D. mm	Appr. Weight Kg/m
16	5	26	0.50
19	6	31	0.70
25	6	37	0.90

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta. I dati tecnici, le strutture e i polimeri possono essere modificati senza preavviso. I disegni e le descrizioni non possono essere riprodotti senza il consenso scritto di Tubithor S.p.A. Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice. Drawings and descriptions cannot be used, either as a whole or partially, without previous written authorization from Tubithor S.p.A.